



مواد آب بندی پایه معدنی و پلیمری



ملات نفوذگر آب بند کننده و گریستال شونده: AQUAFIN-IC

ماده‌ای تک جزئی، غیر آلی و پایه سیمانی است. AQUAFIN-IC تنها یک پوشش نیست، بلکه در اثر واکنش اجزای تشکیل‌دهنده آن، با رطوبت و آهک آزاد موجود در بتن ساختاری یکپارچه با بتن ایجاد کرده و توده مقاوم و بادوامی تشکیل می‌دهد. در برابر زنگ‌زدگی آرماتورها، يخ بندان و تغییرات دمایی تا ۵۰ درجه سانتیگراد همچنین اثرات مخرب آب‌های خورنده، سولفات‌ها، کلرایدها و نیترات‌ها و جریان‌های فاضلابی مقاوم می‌باشد و دارای تأییدیه آب آشامیدنی است. این ماده در معرض فشار هیدرواستاتیک بالا نیز نفوذ کرده و دارای اثر خود ترمیمی است بدین معنا که اگر بتن ترک بخورد، در نتیجه رشد گریستال‌ها در تمامی جوانب و جهات، ترکیبات شیمیایی آب بند کننده فعال باقی می‌ماند و ترک‌ها را سیل می‌نماید.

➢ محدوده کاربرد:

➢ تصویر اجرای:



۳۳-۳۴

۱- آب بندی مخازن آب آشامیدنی، سیستم‌های فاضلابی، سازه‌های دریایی، منهول‌ها و حوضچه‌های پرورش ماهی

۲- آب بندی فونداسیون ساختمان، دیوار حائل، چاله آسانسور و پارکینگ‌ها

➢ اطلاعات فنی:

پایه	سیمان / ماسه، غیر آلی
(زنگ)	خاکستری
دانسیته بالا	۱,۱ kg/lit
نسبت افتلاط	+ AQUAFIN-IC ۲۵ Kg ۶,۷۵ الی ۸ لیتر آب
زمان افتلاط	۳ دقیقه
زمان ماندگاری پس از افتلاط	۳۰ تا ۶۰ دقیقه
دماهی افتلاط	۳۰ الی ۳۰ درجه سانتیگراد
مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب	۱۳ bar
بسه بندی	۲۵ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه