



مواد آب بندی پایه رزینی



آنی گیر تزیقی پلی یورتان : AQUAFIN-P1

ایزوسیانات اصلاح شده تک جزئی بسیار فعال که بدون نیاز به اختلاط آماده مصرف می‌باشد. این محصول در مجاورت آب افزایش شدید حجم داشته و تبدیل به فوم ویسکوالاستیک محکمی می‌شود که به طور موقت جلوی نفوذ، نشت و جریان آب را خواهد گرفت. AQUAFIN-P1 در مقابل اسید و قلیا مقاوم است و با سیستم های بیتومنی و نوارهای تقویت درز سازگار می‌باشد.

➤ ممدوده کاربرد:

به طور کلی این محصول به ۲ منظور به کار می‌رود:

- ۱- جلوگیری از نشت و جریان آب از درزها و ترک ها
- ۲- تحکیم و ثابت نگه داشتن سنگدانه ها

➤ تصویر اجرایی:



۱-۲

➤ اطلاعات فنی:

پایه	رزین پلی یورتان تک جزئی
رنگ	قهوه ای
دانسیته در ۲۵ درجه سانتیگراد	$1.15 \pm 0.04 \text{ g/cm}^3$
دمای اعمال	۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد
آغاز تشکیل فوم	۲۰ الی ۲۷ ثانیه
پایان تشکیل فوم	۲ الی ۴ دقیقه
بسته بندی	۵.۵ و ۲۲ کیلوگرمی