




## مصالح کاشی کاری

	<b>درزگیر و ملات بند کاشی: ASO-Fugenbunt</b>
	ملات بندکشی پایه سیمانی است که به روش هیدولیکی به راحتی سخت می‌شود و ضمن داشتن مقاومت در برابر آب به سطح قابلیت تنفس می‌دهد.

### ➤ تصویر اجرایی:



۲-۱۲

### ➤ محدوده کاربرد:

- ۱- به منظور بند کاشی کاری در سطوح افقی و عمودی به کار می‌رود.
- ۲- این محصول گزینه‌ی مناسبی جهت کاربردهای سرامیک ، آجرهای سفالین ، کاشی‌های شیشه‌ای ، کاشی‌های آجری ، آجرهای کف ، اسلب‌های بتنی و کاشی‌های سنگی قالبی می‌باشد.
- ۳- توصیه می‌شود برای سنگ مرمر سبک از ASO-Fugenbunt با رنگ سفید استفاده گردد.

### ➤ اطلاعات فنی:

پایه	سیمان
رنگ	سفید، یاسی، نقره‌ای، بژ، خاکستری
دانسیته	۱,۳ - ۱,۴ kg/lit
نسبت افتلاط	Lit ( ۱,۶ - ۱,۹ ) آب + ۵ kg چسب
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود ۲ ساعت در ۱۸ °C
دمای اعمال	+۵ °C تا +۳۰ °C
قابلیت تردد	پس از ۲۴ ساعت
میزان مصرف	۰,۵ kg جهت کاشی کاری ۱۵cm × ۱۵cm و درزهای ۵ mm
بسته بندی	کیسه‌های ۵ کیلوگرمی
انبارش	۶ ماه