




ملات ها و پلاسترهای ترمیمی پایه سیمانی

	ملات ترمیمی سریع سفت شونده: ASOCRET-RS
	<p>ملات ترمیمی مناسب جهت کاربرد در سطوح خارجی و داخلی با خاصیت جمع‌شدگی (Shrinkage) بسیار کم است. این ملات انعطاف‌پذیر، خمیری و بادوام از خواص فرآیندی خوبی برخوردار بوده و در یک لایه از ۶ الی ۵۰ میلی‌متر قابل اعمال است. در دماهای بالا زمان سخت شدن مواد کاهش و در دماهای پایین زمان سخت شدن مواد افزایش می‌یابد.</p>

➤ تصویر اجرایی:



➤ محدوده کاربرد:

به طور کلی جهت اعمال بر سطوح بتنی افقی به ویژه در محیط‌های صنعتی و سطوح در معرض تنش‌های زیاد و سنگین از جمله کف‌های صنعتی، پارکینگ‌ها، فرودگاه‌ها، رمپ‌ها و سایر سطوح مشابه می‌باشد.

➤ اطلاعات فنی:

سیمانی	پایه
خاکستری	رنگ
۱,۶ kg/dm ³	دانسیته ملات
۲۰ Kg ASOCRET-RS + ۲,۷ lit آب	نسبت افتلاط
حدود ۱۵ الی ۳۰ دقیقه در دمای ۲۰ °C	زمان ماندگاری پس از افتلاط
+۵ تا +۲۵ درجه سانتیگراد	دمای اعمال
پس از یک ساعت، ۶ N/mm ²	مقاومت فشاری
پس از ۳ ساعت، ۳۵ N/mm ²	
پس از ۲۴ ساعت، ۴۰ N/mm ²	
پس از ۷ روز، ۶۰ N/mm ²	
پس از ۲۸ روز، ۶۵ N/mm ²	
سطل ۲۰ کیلوگرمی	بسته بندی
۶ ماه	انبارش