



ماستیک ها و درزگیرها

ماستیک ترک سیل ۲ جزئی گرم اجرا : Crack Seal-HM 1000



این ماستیک ۲ جزئی بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرها است که جهت ترمیم و پر کردن درزها و ترکها و هم چنین ممانعت از نفوذ آب و یخ زدگی در جاده ها به کار می رود. با قابلیت چسبندگی عالی به بتن و آسفالت بدون نیاز به پرایمر، پایدار در محیطهای سردسیر و گرمسیر، چسبندگی و برگشت پذیری مناسب تحت تحمل تنشها و انبساط و انقباض لایه ای آسفالت و بتن می باشد.

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- پر کردن ترک ها سطحی در خیابان ها و جاده های درون و برون شهری، باند فرودگاه ها و پارکینگ های طبقاتی
- ۲- آب بندی و پوشش دهی کلیه ترک ها و درزهای ایجاد شده در آسفالت به جهت آسفالت های قدیمی
- ۳- درزبندی کلیه سازه های بتنی و سطوح آسفالته
- ۴- درزبندی کانال ها و سازه های آبی
- ۵- به عنوان یک چسب گرم جهت چسباندن قطعات فلزی، بتنی و چوبی

➤ تصویر اجرایی:



۱-۷

➤ اطلاعات فنی:

بیتومن رابر	پایه
مشکی	رنگ
۱,۲ kg/lit	دانسیته
۸۵ °C	حیران پذیری
٪۶۰۰	ازدیاد طول
۸۵ °C	نقطه نرمی
لوله های مقوایی ۴,۸ کیلوگرمی	بسته بندی
کارتن های ۱۶ کیلوگرمی	
۲۴ ماه	انبارش