



ملات ها و پلاسترهای ترمیمی پایه سیمانی



ملات معدنی و ضدفوردگی: INDUCRET-BIS 0/2

ملات نرم پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر است که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می‌باشد. اعمال آسان حتی در سطوح عمودی و بالاسری، مقاوم در برابر صابونی شدن، نمک‌های یخ زدا و بدون بدون ترک با میزان جمع‌شدگی (Shrinkage) بسیار پایین. در صورت کاربری به عنوان پرایمر باید به صورت wet on wet اعمال گردد و سطح می‌بایست عاری از هرگونه آلودگی باشد.

➤ تصویر اجرایی:

➤ محدوده کاربرد:

- ۱- در عملیات ترمیمی بتن به منظور حفاظت از خوردگی آرماتورها و همچنین به عنوان پرایمر و لایه واسط چسبندگی بر سطح بتن و ملات کاربرد دارد.
- ۲- ترمیم سطوح معیوب به عمق ۲ میلی متر
- ۳- سطوح در معرض ترافیک و بارهای دینامیکی مانند زیرگذرگاهها
- ۴- سطوح بدون ترافیک و بارهای دینامیکی مانند دیوارهای حائل و نماهای خارجی بتن



۳-۸

➤ اطلاعات فنی:

سیمانی	پایه
خاکستری	رنگ
۱,۲ kg/dm ³	دانسیته
+۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد	دمای اعمال
۶۰ دقیقه در ۲۰ °C	زمان کارپذیری
پاکت ۲۵ کیلوگرمی	بسته بندی
۱۲ ماه	انبارش