



## ملات ها و پلاسترهای ترمیمی پایه سیمانی

### گروت اپوکسی: Polygum-MB Grout

نوعی ملات ترمیمی و پرکننده ۲ جزئی پلی اپوکسی آمین با گیرش سریع، با دوام و قابلیت امتزاج آسان می‌باشد. این محصول حاوی یک عامل پخت سریع و نفوذ کننده در بتن می‌باشد. این گروت یک درصد جامد بوده و مواد جامد آن طوری انتخاب شده که اعمال آن در مکان‌هایی که اعمال پرایمر یا گروت برای نفوذ در بتن و محکم نمودن زیریننا الزامی است و یا در شرایطی که بتن به تنها‌ی استحکام مورد نیاز را ندارد، مناسب باشد. از جمله خواص این محصول روانی مخلوط گروت، مقاومت در برابر سایش، خراش، بارهای مکانیکی و تغییرات فیزیکی است. جهت اختلالات ابتدا جزء A و B مخلوط شده سپس سیلیس جهت مقاومت بیشتر و گیرش سریع‌تر به مخلوط اضافه می‌شود. هر چه میزان سیلیس بیشتر باشد، گروت سفت‌تر خواهد بود.

### ▶ مددوده گاربرد:

۱- ترمیم سطوح بتنی معیوب

۲- محکم نمودن پایه‌های سبک قابل نصب در سطوح

مانند باند فرودگاه و مسیر عبور اتومبیل heavy duty

۳- پر کردن درزهای انساطی زیر کفپوش‌های یکپارچه

### ▶ تصویر اجرایی:



۵-۱۳

### ▶ اطلاعات فنی:

پلی اپوکسی آمین	پایه
کهربایی روشن و خاکستری	رنگ
۲,۶۵ gr/cm <sup>3</sup>	دانسیته ملات
۳ جزئی	تعداد اجزا
A:B:C = ۲ : ۱ : ۱۰	نسبت اختلالات وزنی
A:B:C = ۳,۶ : ۲ : ۲,۳	نسبت اختلالات مجمی
۰,۰۲ درصد وزنی	جذب آب
-۳۰ الی +۱۰۰ درجه سانتی گراد	مقاومت دمایی
حداکثر ۰,۰۱ درصد	انقباض هین پفت
جزء A : ۱۰ کیلوگرمی	بسته بندی
جزء B : ۵ کیلوگرمی	
جزء C : ۵۰ کیلوگرمی	
۱۲ ماه	انداش