



پوشش های دریایی

نوار محافظتی: NoSpray



سیستم NoSpray نوعی پوشش محافظتی با ساختار آلومینیوم / شیشه است که به منظور جلوگیری از پاشش آتشزای روغن های با دمای بسیار بالا بر روی سطوح داغ تأسیسات موتورخانه کشتی ها که درای احتمال وقوع آتش سوزی هستند، طراحی شده است. NoSpray در قالب نوار یا ورقه موجود می باشد و یک سمت آن با چسب پایه سیلیکونی پوشانده شده است تا به نصب آسان تر سیستم و چسبندگی بیشتر آن بیانجامد. از جمله ویژگی های این محصول می توان به مقاومت دمایی بالا تا 15°C و مقاومت فشاری مناسب آن اشاره کرد.

➤ محدوده کاربرد:

- ۱- لوله های تزریق و انتقال نفت سیاه
- ۲- گرمکن نفت سیاه
- ۳- لوله های انتقال روغن های روان کننده
- ۴- لوله های انتقال نفت قابل اشتعال
- ۵- پمپ نفت قابل اشتعال
- ۶- گرمکن و سردکن روغن های روان کننده
- ۷- واحد پالایش نفت سیاه و روغن های روان کننده

➤ تصویر اجرایی:



۶-۲۰

➤ اطلاعات فنی:

رنگ	نقره ای
ضخامت کل	۹/۵ ml
ممدوده دمایی	تا میزان ۱۵۰ درجه سانتی گراد
فشار	۳۰۰ psi
مقاومت کششی	۹۳/۲ lbs.per inck
دوام و عمر مفید	نا متناهی در صورت انبارداری صحیح
شرایط انبارداری	۷۰ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۵۰٪
قالب ۱۰ × متر	mm ۱۴۰ × ۵۰ × ۳۵
	mm ۱۰۰۰ × ۵۰۰ × ۲۵۰