



## رنگ های صنعتی



## آستری زینک کرومات اپوکسی آمید: PFEP-2015

شاپ پرایمر با عملکرد قوی در محافظت از خوردگی که هم به عنوان لایه اول بر روی فلز آماده سازی شده و هم به عنوان لایه میانی نازک بر روی آستری غنی از روی قابل استفاده است. این پوشش چسبندگی بسیار بالایی به فلزات و سیستم‌های اپوکسی داشته و در برابر نفوذ عوامل خوردنده بسیار مقاوم است. این آستری با داشتن بازدارنده‌های خوردگی، سازه‌های فلزی را با قدرت بسیار زیادی حفاظت کرده و با چسبندگی بالا، آن‌ها را در برابر نفوذ مواد خوردنده محافظت می‌نماید.

## ➤ تصویر اجرایی:



۳-۹

## ➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- محافظت از سطوح و سازه های فلزی مخازن و پل ها
- ۲- خطوط لوله
- ۳- بر روی گستره ی وسیعی از آلیاژهای سبک
- ۴- محافظت سازه های فلزی قبل از نصب

## ➤ اطلاعات فنی:

فام	زرد
براقیت	مات
دانسیته	$1,4 \text{ gr/cm}^3$
تعداد اجزا	۲ جزئی
ملال رقیق کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۴,۵ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۳ ساعت
زمان فشک شدن عمقی	۱۰ ساعت
ضفامت پیشنهادهی فیلم	۵۰-۷۵ میکرون
بسته بندی	جزء A : ۱۶ کیلوگرمی
	جزء B : ۴ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه