



(زنگ های صنعتی)

پوشش آستری پلی یوریا مخصوص سطوح فلزی: PFEP 2039

این آستر بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید بوده و مقاومت شیمیایی و حرارتی خوبی دارد. این محصول به عنوان آستری جهت افزایش طول عمر و افزایش مقاومت سیستم در برابر خوردگی و نیز بهبود خواص چسبندگی بر روی سطوح فلزی قابل کاربرد می‌باشد. این پوشش سازگاری بسیار بالایی با پوشش‌های اپوکسی داشته و چسبندگی بسیار بالایی به آن‌ها دارد. پس از خشک شدن کامل هیچ گونه مواد سمی از خود بروز نداده و در برابر نفوذ عوامل مختلف مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد.

تصویر اجرایی:

محدوده کاربرد:

۱- آستری مناسب جهت سیستم‌های پوششی سطوح خارجی و

داخلی فلزی در زیر پوشش پلی یوریا

۲- محافظت سطوح در معرض آب آشامیدنی



۶-۹

اطلاعات فنی:

فاه	رنگ‌های متنوع
براقیت	نیمه براق
دانسیتی	۱,۴۸ gr/cm ³
تعداد اجزا	۲ جزئی
مال (قیق) کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۴ : ۱۶,۶
نسبت افتلاط مجمی	A : B = ۲,۲۷ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۲ ساعت
زمان خشک شدن عمقی	۸ ساعت
ضخامت پیشنهادی فیلم	۱۰۰-۱۲۵ میکرون
بسنی بندی	جزء A : ۱۶,۶ کیلوگرمی
	جزء B : ۴ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه