



نگ های صنعتی

آستری اپوکسی پلی آمید: PFEP-2045

پرایمر محافظتی یا لایه زیرین چندمنظوره با خواص مهمی چون مقاومت آبی تحت شرایط غوطه وری جزئی و کامل در آب و همچنین عدم تاثیر بر مزه و طعم آب مصرفی توسط پوشش که قابلیت سخت شدن کامل و رها سازی کامل حللا ها و عدم مهاجرت رنگدانه به فاز آبی و بدون تأثیر بر رنگ، بو و مزه آب در تماس با خود در سازه های بتنی و فلزی از دیگر خواص این پوشش است. این آستری خصوصاً جهت خطوط لوله آب شرب فرموله شده است. علاوه بر آن این پوشش با داشتن چسبندگی بالا به آستری های ضد خوردگی و نیز خاصیت Barrier عالی، می تواند به عنوان لایه میانی جهت سیستم های ۳ لایه و یا سیستم اپوکسی - پلی یورتان مورد استفاده قرار می گیرد.

تصویر اجرایی:



۷-۹

محدوده کاربرد:

- ۱- محافظت سطوح داخلی و خارجی مخازن آب
- ۲- تجهیزات انتقال آب و لوله ها
- ۳- سازه های فلزی در معرض شرایط جوی به عنوان لایه میانی بر روی پرایمر زینک ریچ اپوکسی و تأمین محافظت از خوردگی با استفاده از پیگمنت های لایه ای.

اطلاعات فنی:

فایده	سفید
براقیت	مات
دانسیته	$1,5 \text{ gr/cm}^3$
تعداد اجزا	۲ جزئی
محل (قیق کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۵ : ۱
نسبت افتلاط مجمی	A : B = ۲,۶۳ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۲ ساعت
زمان فشک شدن عمقی	۸ ساعت
ضفایمت پیشنهادی فیلم	۴۰-۶۰ میکرون
بسته بندی	جزء A : ۲۰ کیلوگرمی
	جزء B : ۴ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه