



رنگ های صنعتی

رنگ رویه اپوکسی پلی آمین: PFEP-2110

این رنگ بر پایه رزین اپوکسی دو جزئی بدون حلال و با ضخامت بالا High Build / Solvent Free ساخته شده است و با توجه به نسبت اختلاط با هاردنر مورد نظر در بسته بندی های معین جهت اختلاط در سایت و مصرف قابل عرضه است. این پوشش از مقاومت شیمیایی بالایی برخوردار بوده و با وجود داشتن گرانیوی بالا از هیچ گونه حلالی در ساخت آن استفاده نشده است.

تصویر اجرایی: ➤



۱۱-۹

ممدوده کاربرد: ➤

- ۱- محافظت سازه های بتنی و فلزی غوطه ور در شرایط شیمیایی خورنده به ویژه در پلانت های فرآیندی (کارخانه ها)
- ۲- تونل های فاضلاب رو
- ۳- حوضچه های فلزی و بتنی در معرض مواد خورنده

اطلاعات فنی: ➤

سفید و طوسی	فام
براق	براقیت
$1,14 \text{ gr/cm}^3$	دانسیته
۲ جزئی	تعداد اجزا
T 950	ملال رقیق کننده
A:B = ۲ : ۱	نسبت اختلاط وزنی
۱,۵ ساعت	زمان مجاز مصرف پس از اختلاط
۶ ساعت	زمان فشک شدن عمقی
۲۰۰-۲۲۰ میکرون	ضخامت پیشنهادی فیلم
جزء A : ۱۰ کیلو گرمی	بسته بندی
جزء B : ۵ کیلو گرمی	
۱۲ ماه	انبارش