



نگ های صنعتی



بتونه اپوکسی: PFEP-2235

بتونه اپوکسی (ماستیک) عموماً به منظور پر نمودن درزها، حفره ها، شکاف ها و تسطیح سطوح ناهموار به مصرف می رسد. این بتونه سازگاری بسیار بالایی با سیستم های اپوکسی داشته و پس از خشک شدن به عنوان قسمتی از سیستم یکپارچه پوشش در می آید. این بتونه جهت تسطیح سطوح افقی و عمودی سازه های بتونی بسیار مناسب بوده و گرانروی بالای این پوشش، اعمال آن به عنوان بتونه را بسیار پر کاربرد کرده است.

تصویر اجرایی:



۱۵-۹

محدوده کاربرد:

- ۱- سطوح بتونی، موزاییکی، آجری، سنگ های طبیعی
- ۲- سرویس های حمام و آشپزخانه، استخرها
- ۳- کفپوش کارخانه ها
- ۴- به عنوان لایه میانی در کفپوش های اپوکسی، پلی یورتان و پلی یوریا
- ۵- سطوح عمودی و سقف های سازه های بتونی

اطلاعات فنی:

فام	طوسی روشن
برآقت	مات
دانسیته	$1,76 \text{ gr/cm}^3$
تحداد اجرا	۲ جزئی
ملال (قیق گندله)	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۶,۵ : ۱
نسبت افتلاط حجمی	A:B = ۳,۱۵ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۴۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی	۳ ساعت
ضخامت پیشنهادی فیلم	۵۰۰ میکرون به بالا
بسته بندی	جزء A : ۶,۵۸ کیلوگرمی
	جزء B : ۱ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه