



(نگ های صنعتی)

(نگ ترافیک اکریلیک درجه ۱: PFTAC-7010)

رنگ ترافیکی بر پایه رزین اکریلیک که پس از خشک شدن به طریق تبخیر حلال و واکنش با اکسیژن هوا، سطحی یکنواخت ایجاد می‌نماید. این رنگ دارای بازتاب نور مطلوب بوده و به دلیل سازگاری بالا با سطوح سیمانی، بتونی و آسفالت جهت خطکشی خیابان‌ها و جاده‌ها کاملاً مناسب می‌باشد. این محصول در برابر نور خورشید و همچنین شرایط محیطی بسیار پایدار بوده و سازگاری بالایی با تغییرات آب و هوا دارد. از دیگر خواص این رنگ چسبندگی بالا، زمان خشک شدن سریع و بازتاب نور مطلوب می‌باشد.

➤ تصویر اجرایی:

- ۱- خطکشی سطح بتونی و آسفالتی در جاده‌ها، پیاده‌روها، باند فروندگاه‌ها و پارکینگ
- ۲- پوشش نمای بیرونی ساختمان‌ها

➤ اطلاعات فنی:



19-۹

فام	سفید و زرد
برآفیت	نیمه براق
دانسیته	$1,3 \text{ gr/cm}^3$
تعداد امزا	تک جزئی
حال (قیق کننده	T 950
زمان فشک شدن عمقی	۳۰ دقیقه
ضفایمت پیشنهادی فیلم	۳۰۰ میکرون
بسنّه بندی	۵ کیلوگرمی
	۲۰ کیلوگرمی
	۲۵ کیلوگرمی
انبارش	۶ ماه