



پوشش سطوح فلزی و بتنی

فمیر عایقکاری : PUTTY Insulation Paste

خمیر عایقکاری پلی گام متشکل از پلیمرهای ترمو پلاست الاستومر و رزین های مخصوص ، مواد نفتی و عوامل ضد خوردگی جهت عایقکاری سطوح غیر مسطح و نامنظم به روش سرد می باشد. خواص و مزایای این مواد ؛ محافظت طولانی مدت در برابر آب ، نمک و بازها و اسید ها و همچنین عدم نیاز به تعمیر و تجهیزات خاص جهت اعمال ، دافع آب ، نمک ، قلیا و اسید ، قابل اعمال بر روی سطوح مرطوب ، غیر سمی ، غیر آلاینده و بدون ترک می باشد.



➤ تصویر اجرایی:



۲-۱۶

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- روش بسیار عالی جهت محافظت لوله های فلزی ، فلنج ها ، دریچه ها ، شیر ها ، خطوط هیدرولیک ، اتصالات فلزی ، سرجوش ها ، لوله گذاری برج های خنک کننده
- ۲- قابل مصرف در کاربردهای روی زمین ، زیر زمین و زیر آب
- ۳- مصارف آب بندی

➤ اطلاعات فنی:

مشکی	رنگ
۱/۴Kg/lit	وزن مخصوص
۶۰° C >	مقاومت گرمایی
-۲۵° C <	مقاومت سرمایی
حلب ۲۱ کیلو گرمی	بسته بندی