



رنگ های صنعتی



کفپوش پلی یورتان فلورکشی: PolyFloor-PU 4240

محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به منظور خط کشی بر روی روکش های یکپارچه کف سالن های Heavy Duty طراحی شده است. از خواص این کفپوش می توان به انعطاف پذیری مناسب، اجرا به صورت یکپارچه و بدون درز، مقاومت فشاری بسیار بالا، مقاوم در برابر شرایط جوی و چسبندگی بالا به سطوح پلی یورتان، اپوکسی و بتنی اشاره کرد.

➤ تصویر اجرایی:



۲۱-۹

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- خط کشی بر روی سالن های ورزشی
- ۲- خط کشی بر روی سالن های صنعتی با تردد متوسط تا سنگین

➤ اطلاعات فنی:

فام	فسفری فلئورسنت
براقیت	براق
دانسیته	$1,63 \text{ gr/cm}^3$
تعداد اجزا	۲ جزئی
ملال رقیق کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۵,۶۲ : ۱
نسبت افتلاط مجمی	A:B = ۵ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	در 50°C ، ۵۰ دقیقه
	در 20°C ، ۲۵ دقیقه
	در 35°C ، ۱۸ دقیقه
زمان فشک شدن کامل	۷ روز
ضفامت پیشنهادی فیلم	۱,۵ میلی متر
ازدیاد طول تمت کشش	۶۵ درصد
مقاومت پارگی	60 N/mm^2
بسته بندی	جزء A: ۲,۶ کیلوگرمی
	جزء B: ۰,۵ کیلوگرمی
انبارش	۶ ماه