



ماستیک ها و درزگیرها

درزگیر پلی یورتان تک جزئی: Poly Seal-PU 1000



نوعی درزگیر moisture cure و کاملاً تیکسوتروپ است که تحت تأثیر واکنش با رطوبت هوا خشک شده و به محصولی الاستیک و نرم تبدیل می‌گردد. زمان گیرش به رطوبت، دما و عمق درز بستگی دارد. از خواص این درزگیر چسبندگی عالی به بتن، فلز، شیشه، سرامیک و سطوح رنگ‌آمیزی شده است. همچنین این محصول در برابر تنש‌های برشی و محیط‌های فاضلابی و حلال‌های نفتی بسیار مقاوم و پایدار است. این محصول در تماس با دست یا استنشاق ممکن است ایجاد آلرژی کند.

➤ تصویر اجرایی:



۴-۷

➤ مددوده گاربد:

- ۱- پر نمودن درز انقطاع و انبساط بتن
- ۲- سیل نمودن ترک‌ها و درز کنترل
- ۳- ترمیم بتن تخریب شده
- ۴- آب بندی نواحی اطراف لوله و کیسینگ

➤ اطلاعات فنی:

پلی یورتان	پایه
مشکی / خاکستری	(رنگ)
جامد خمیری	حالت فیزیکی
۱,۱۵ gr/cm ³	دانسیته
بیش از ۲۵۰٪	ازدیاد طول
۳۵-۵۰ درجه سانتیگراد	حداقل دمای اعمال
۷,۹۶ Mpa	مقاومت کششی
۶ Mpa	مقاومت برشی
بسته‌های ۶۰۰ میلی لیتری	بسته بندی
۱۲ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد	انبارش