



## پوشش های فطوط لوله

## پرایمر پلی گام دیر فشک: Primer – Type A

محللول یکنواختی از قیر، پلیمر و حلال است که جهت افزایش چسبندگی در پوشش های محافظتی بعدی به کار می رود. پرایمر نوع A بر پایه قیر اصلاح شده و افزودنی های خاص بوده و پس از خشک شدن پیوند موثری بین فلز و پوشش اصلی ایجاد می نماید. از مهم ترین خواص این پرایمر می توان به مقاومت در برابر عوامل خوردنده فلز و بتن، مقاومت در برابر حملات میکروارگانیسمی، حفاظت از انواع خوردگی، ایجاد چسبندگی عالی بین انامول و فلز یا بتن و غیر سمی بودن و فاقد آلودگی اشاره کرد.

## تصویر اجرایی:



۱۹-۱۴

## محدوده کاربرد:

- ۱- قبل از هر پوشش نهایی برای همگون کردن و ایجاد چسبندگی بالا بین لایه زیرین و لایه فوقانی استفاده می شود.
- ۲- پرایمرهای خطوط لوله تنها پرایمرهایی هستند که برای استفاده با انامول پلی گام پیشنهاد می شوند.

## اطلاعات فنی:

مشکی	رنگ
۶۰ sec	ویسکوزیته در ۲۳ °C
۲۷ °C	نقطه اشتعال
۱۲ ساعت	زمان فشک شدن کامل
بشکه های ۲۲۰ لیتری	بسته بندی
۱۲ ماه	انبارش