



مواد آب بندی پایه معدنی و پلیمری

لایه لاستیک آب بند کننده: SANIFLEX
دیسپرسیون پلیمری و تک جزئی بر پایه لاستیک مصنوعی است که به صورت مایعی ویسکوز و بدون حلال می‌باشد و براحتی اعمال می‌گردد. این ماده در زمان کوتاهی خشک شده و غشایی آب بند و بدون درز ایجاد می‌نماید که در عین حال به سطح اجازه تنفس و خروج بخار را می‌دهد و پس از اعمال دارای خاصیت ایجاد پل بر روی ترک‌ها (Crack bridging) خواهد بود. SANIFLEX دارای قابلیت کاشی کاری و پوشش‌دهی مجدد با خاصیت چسبندگی به چسب کاشی و دوغاب سیمانی بدون نیاز به پلاستر می‌باشد.

► تصویر اجرایی:



۶-۳۳

► محدوده کاربرد:

- آب بندی سطوح زیر کاشی اماکن در معرض رطوبت بالا مانند: سرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه و محیط صنعتی
- آب بندی بالکن و تراس به عنوان پوشش آب بند زیر لایه کاشی در نواحی معتدل
- آب بندی نواحی دارای اشکال پیچیده و نامنظم.
- در مواردی که نیاز است چند کار مختلف موازی با کار آب بندی انجام پذیرد، کاربرد دارد.

► اطلاعات فنی:

پایه	دیسپرسیون پلیمری غیر سمی
رنگ	آخرای
دانسیته در 20° سانتیگراد	$1,35 \text{ gr/cm}^3$
دماهی اعمال	+۵ تا 45° سانتیگراد
(زمان ماندگاری پس از افقلات در 20° سانتیگراد	۶۰ دقیقه
قابلیت تردید	۶ ساعت
قابلیت کاشی کاری	۶ ساعت
ازدیاد طول تمث کشش	% ۲۵۷
ایجاد پل بر روی ترک ها	بیش از ۰,۷۵ mm
خشک شدن کامل	۴۸ ساعت
انبارش	۱۲ ماه
بسته بندی	۲۰ کیلوگرمی