



مصالح کاشی کاری



چسب کاشی نازک انعطاف پذیر: SOLOFLEX

یک چسب با بستر لایه نازک است که با مواد پلیمری اصلاح شده و با کیفیت بالا و ثبات بالا و اعمال آسان می‌باشد. این ماده برای کاشی‌کاری دیواره‌ها و کف مناسب می‌باشد و در برابر آب و سیکل‌های یخ زدگی و ذوب مقاوم می‌باشد. SOLOFLEX حاوی سیمان بوده و با رطوبت واکنش داده و تولید باز می‌کند. سطح باید خشک، عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار و عوامل دیگر و با قابلیت تحمل بار باشد. این ماده یک ملات درزگیر سخت شونده هیدرولیکی است که در شرایط بد جوی تا کاملاً سخت شود. ناحیه اعمال شده باید در مقابل باران و یخ زدگی محافظت شود.

► تصویر امراری:

► محدوده کاربرد:



۶-۱۲

- ۱- به عنوان یک چسب کاشی لایه نازک برای نصب پوشش‌های سرامیکی، موزائیک، آجرهای لعابی و کاشی‌های آجری
- ۲- کاربرد در تمام سطوح مانند: مصالح بنایی، پلاستر، بتن کفی، آجر، گچ و تمام سطوح گرمایشی کف
- ۳- به عنوان چسب برای تخته‌های گچی با وزن کم از جنس پشم چوب، پلاستر گچی، فیبر گچی یا پلی استایرن اکسترود شده

► اطلاعات فنی:

پایه	سیمان / اصلاح شده با پلیمر
رنگ	خاکستری سیمانی
دانسیته	۱,۳۷ kg/lit
نسبت افتلاط	۳,۵۵ kg آب + ۱ Lit چسب
	۲۵ kg آب + ۷ Lit چسب
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود یک ساعت
دماهی اعمال	+۲۵ °C تا +۵ °C
قابلیت تردد	پس از ۱۲ ساعت
میزان مصرف	۱,۳ kg/m ²
بسهنه بندی	کيسه‌های ۲۵ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه