



افزودنی های بتن - فوق روان کننده و دیرگیر کننده

افزودنی ابر روان کننده با عملکرد بالا: REMICRETE-SP 35



ماده افزودنی کاهنده بسیار قوی آب با کارایی بالا و مناسب برای بتن ریزی در آب و هوای گرم بر پایه نسل سوم پلی اتر کربوکسیلات سدیم، غیر قابل اشتعال و غیر سمی می‌باشد. این محصول به خوبی ذرات سیمان را پخش کرده و از کلوخه شدن آن جلوگیری می‌نماید و بدین ترتیب آب اختلاط موثرتر عمل خواهد کرد. افزودنی SP-35 طوری فرموله شده که کارایی بتن برای مدت طولانی حفظ شده و انتقال بتن در مسافت‌های طولانی امکان پذیر باشد و روند کسب مقاومت اولیه بتن را تسريع می‌نماید. از دیگر مزایای آن خاصیت خود تراکمی عالی برای بتن، کاهش نرخ کربوناسیون بتن، خزش در بتن و میزان مصرف سیمان و فاقد کلراید و نیترات می‌باشد.

➢ محدوده کاربرد:

۱- بتن آماده

۲- بتن پیش ساخته و پیش تنیده

۳- بتن های با مقاومت بالا با کاهش و یا حذف احتمال جداشده سنگدانه ها و آب انداختن بتن

۴- بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرم

۵- ساخت بتن خود متراکم

۶- ساخت انواع مقاطع بتونی مانند عرضه پل، سقف، تیر و ستون و دال های بتونی



۵-۱۵

➢ اطلاعات فنی:

پایه	پلی اتر کربوکسیلات سدیم
حالات فیزیکی	مایع
(رنگ)	بی رنگ
دانسیته	$1,07 - 1,09 \text{ gr/cm}^3$
میزان مصرف	۰,۵ الی ۲ درصد وزن سیمان
میزان کاهش آب	۲۵ الی ۳۵ درصد
سازگاری	با تمام تیپ‌های سیمان پرتلند و افزودنی‌ها
بسطه بندی	گالن ۲۰ لیتری و ۲۱۰ لیتری
انبارش	۱۸ ماه در ۲۰ درجه سانتی گراد