



مواد آب بندی پایه معدنی و پلیمری



مواد الاستومری نیمه منعطف آب بند کننده: TEYAPLAST-2K

ملات آب بند کننده ۲ جزئی سیمانی - پلیمری می باشد که جهت آب بندی در برابر فشارهای مشتث و منفی مناسب می باشد. از جمله ویژگی های این ماده می توان به تحمل فشار تا ۲۰ متر ارتفاع آب، چسبندگی عالی به سطوح بتونی و غیر بتونی، خاصیت ایجاد پل بر روی ترک ها، قابل استفاده به همراه الیاف تقویت کننده، لایه ای آب بند یکپارچه و بدون درز و غیر سمی بودن آن و قابلیت کاشی کاری بر روی آن اشاره کرد.

➢ محدوده کاربرد:

- ۱- مخازن آب و استخرها
- ۲- دیوارهای حائل
- ۳- تراس ها و بالکن ها
- ۴- اتاق های مرطوب، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها
- ۵- نمای ساختمان های بتونی
- ۶- زیرزمین ها (از جهت + و -)

➢ تصویر اجرایی:



۷-۱۳

➢ اطلاعات فنی:

جزء پودری: سیمان	پایه
جزء مایع: دیسپرسیون پلیمری	
خاکستری	(رنگ)
۱,۶ gr/cm ³	دانسیته
۱۹ kg یودر : ۶ رزین	نسبت افتلاط
۲ تا ۳ دقیقه	زمان افتلاط
کمتر از ۸۰ درصد	ازدیاد طول کشش
۲ bar	مقاومت در برابر فشار آب
اتاق مرطوب: ۳ kg/m ² در هر لایه	
مخازن آب: ۴ kg/m ² تا ۳/۵ در هر لایه	میدان مصرف
ارتفاع آب تا ۵ متر ارتفاع: ۳ kg/m ² در هر لایه	
جزء پودری: ۲۵ کیلوگرم	بسته بندی
جزء مایع: ۵ کیلوگرم	
۱۲ ماه	انبارش