




مصالح کاشی کاری

	چسب کاشی: UNIFIX
<p>چسب کاشی پودری اصلاح شده با مواد پلیمری مطابق استاندارد DIN 18 156 بخش دوم می‌باشد. این محصول در برابر سیکل های یخ بنندان است. این چسب از سیمان و مواد قلیایی تشکیل شده است و با آب واکنش می‌دهد. UNIFIX یک درزگیر ملاتی شکل سخت شونده با آب (هیدرولیکی) است. اگرچه تحت شرایط جوی نامناسب چندین روز طول می‌کشد که کاملاً سخت شود و باید در این مدت از باران و یخ زدگی محافظت گردد.</p>	

➤ تصویر اجرایی:



۸-۱۲

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- به عنوان چسب کاشی در چسباندن مواد سرامیکی به شیوه لایه نازک است.
- ۲- جهت نصب سنگ های طبیعی با در نظر گرفتن خواص ماده
- ۳- به عنوان چسب برد های ساختمانی از جنس پلاستر، گچ سلولز و پلی استایرن

➤ اطلاعات فنی:

پایه	سیمان / ماسه
رنگ	خاکستری سیمانی
دانسیته	۱,۳ - ۱,۴ kg/lit
نسبت افتلاط	۷ Lit آب + ۲۵ kg چسب
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود ۲ ساعت
دمای اعمال	۵ °C تا ۳۰ °C +
قابلیت تردد	پس از ۲۴ ساعت
میزان مصرف	۱,۵ kg/m ²
بسته بندی	کیسه های ۲۵ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه