



مصالح کاشی کاری

چسب کاشی انعطاف پذیر: UNIFIX 2K/6

مطابق استاندارد DIN 18 157، این محصول به عنوان چسب کاشی برای تمامی سطوح از جمله بتن، بتن متخلخل، پلاستر، شمشه‌های پایه سیمانی و بر پایه کلسیم سولفات و آجرکاری به علاوه سطوح کاشی کاری شده قدیمی قابل استفاده می‌باشد. همچنین در بردهای ساختمانی سبک، از جمله بردهای متشکل از پلی استایرن قالب گیری شده و بعنوان چسب کاشی در سیستم آب‌بندی SCHOMBURG و در استخرهای شنا قابل استفاده می‌باشد.



➤ محدوده کاربرد:

به عنوان یک چسب لایه نازک برای چسباندن انواع کاشی‌ها و سرامیک‌ها با قابلیت جذب آب کم (کمتر از ۰/۵٪)، نظیر کاشی‌های شیشه‌ای و سفالی، موزاییک و سنگ‌های طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نه تنها شفاف نبوده بلکه در برابر تغییر رنگ نیز غیر حساس است.

➤ تصویر اجرایی:



۷-۱۲

➤ اطلاعات فنی:

سیمان	پایه جزء UNIFIX
پلاستیک مایع	پایه جزء UNIFLEX-B
خاکستری	رنگ جزء UNIFIX
سفید	رنگ جزء UNIFLEX-B
(۱ : ۶)	نسبت اختلاط وزنی (UNIFIX : UNIFLEX-B)
حدود ۲ ساعت	زمان ماندگاری پس از اختلاط
+۲۵ °C تا +۵ °C	دمای اعمال
پس از ۲۴ ساعت	قابلیت تردد
با توجه به نوع کاردک kg/m^2 (۴ - ۲,۵)	میزان مصرف
کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی UNIFIX:	بسته بندی
ظرف‌های ۴,۱۷ کیلوگرمی UNIFLEX-B:	
UNIFIX : ماه ۱۲	انبارش
UNIFLEX-B : ماه ۶	