



ماستیک ها و درزگیرها

درزگیر پلی یورتان تک جزئی: Poly Seal-PU 1000



نوعی درزگیر moisture cure و کاملاً تیکسوتروپ است که تحت تأثیر واکنش با رطوبت هوا خشک شده و به محصولی الاستیک و نرم تبدیل می گردد. زمان گیرش به رطوبت، دما و عمق درز بستگی دارد. از خواص این درزگیر چسبندگی عالی به بتن، فلز، شیشه، سرامیک و سطوح رنگ آمیزی شده است. همچنین این محصول در برابر تنش های برشی و محیط های فاضلابی و حلال های نفتی بسیار مقاوم و پایدار است. این محصول در تماس با دست یا استنشاق ممکن است ایجاد آلرژی کند.

➤ تصویر اجرایی:

➤ ممدوده کاربرد:

۱- پر نمودن درز انقطاع و انبساط بتن

۲- سیل نمودن ترک ها و درز کنترل

۳- ترمیم بتن تخریب شده

۴- آب بندی نواحی اطراف لوله و کیسینگ

➤ اطلاعات فنی:

پایه	پلی یورتان
رنگ	مشکی / خاکستری
حالت فیزیکی	جامد خمیری
دانسیته	1.15 gr/cm^3
ازدیاد طول	بیش از ۲۵۰٪
مداقل دمای اعمال	۳۵- تا ۵+ درجه سانتیگراد
مقاومت کششی	۷.۹۶ Mpa
مقاومت برشی	۶ Mpa
بسته بندی	بسته های ۶۰۰ میلی لیتری
انبارش	۱۲ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد



۷-۶