



## ملاط ها و پلاسترهای ترمیمی پایه سیمانی

## گروت اپوکسی: Polygum-MB Grout

نوعی ملاط ترمیمی و پرکننده ۲ جزئی پلی اپوکسی آمین با گیرش سریع، با دوام و قابلیت امتزاج آسان می‌باشد. این محصول حاوی یک عامل پخت سریع و نفوذ کننده در بتن می‌باشد. این گروت یک درصد جامد بوده و مواد جامد آن طوری انتخاب شده که اعمال آن در مکان‌هایی که اعمال پرایمر یا گروت برای نفوذ در بتن و محکم نمودن زیرینها الزامی است و یا در شرایطی که بتن به تنها ی استحکام مورد نیاز را ندارد، مناسب باشد. از جمله خواص این محصول روانی مخلوط گروت، مقاومت در برابر سایش، خراش، بارهای مکانیکی و تغییرات فیزیکی است. جهت اختلالات ابتدا جزء A و B مخلوط شده سپس سیلیس جهت مقاومت بیشتر و گیرش سریع تر به مخلوط اضافه می‌شود. هر چه میزان سیلیس بیشتر باشد، گروت سفت‌تر خواهد بود.

## ► تصویر اجرایی:



۱-۹

## ► مددوده گاربرد:

- ۱- ترمیم سطوح بتنی معیوب
- ۲- محکم نمودن پایه‌های سبک قابل نصب در سطوح heavy duty مانند باند فرودگاه و مسیر عبور اتومبیل
- ۳- پر کردن درزهای انساطی زیر کفپوش‌های یکپارچه

## ► اطلاعات فنی:

پلی اپوکسی آمین	پایه
کهربایی روشن و خاکستری	رنگ
$۲.۶۵ \text{ gr/cm}^3$	دانسیته ملاط
۳ جزئی	تعداد اجزا
$A:B:C = ۲ : ۱ : ۱۰$	نسبت اختلالات وزنی
$A:B:C = ۳۶ : ۲ : ۲.۳$	نسبت اختلالات مجمی
۰.۰۲ درصد وزنی	جذب آب
۳۰- الی ۱۰۰ درجه سانتی گراد	مقاومت دمایی
حداکثر ۰.۰۱ درصد	انقباض مین پفت
جزء A : ۱۰ کیلوگرمی	بسته بندی
جزء B : ۵ کیلوگرمی	
جزء C : ۵۰ کیلوگرمی	
۱۲ ماه	اندلاش