



## مصالح کاشی کاری

	<b>چسب کاشی انعطاف پذیر: UNIFIX 2K/6</b>
	<p>طبق استاندارد 157 DIN 18، این محصول به عنوان چسب کاشی برای تمامی سطوح از جمله بتن، بتن متخلخل، پلاستر، شمشهای پایه سیمانی و بر پایه کلسیم سولفات و آجر کاری به علاوه سطوح کاشی کاری شده قدیمی قابل استفاده می باشد. همچنین در بردهای ساختمانی سبک، از جمله بردهای متشكل از پلی استایرن قالب گیری شده و بعنوان چسب کاشی در سیستم آببندی SCHOMBURG و در استخرهای شنا قابل استفاده می باشد.</p>

## ➤ تصویر اجرایی:



## ➤ مددوده کاربرد:

به عنوان یک چسب لایه نازک برای چسباندن انواع کاشی‌ها و سرامیک‌ها با قابلیت جذب آب کم (کمتر از ۰/۵٪)، نظیر کاشی‌های شیشه‌ای و سفالی، موزاییک و سنگ‌های طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نه تنها شفاف نبوده بلکه در برابر تغییر رنگ نیز غیر حساس است.

## ➤ اطلاعات فنی:

پایه جزء X	سیمان
پایه جزء Y	پلاستیک مایع
زنگ جزء	خاکستری
زنگ جزء	سفید
نسبت افتلاط وزنی	(۱ : ۶)
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود ۲ ساعت
دماهی اعمال	+۲۵ °C تا +۵ °C
قابلیت تردید	پس از ۲۴ ساعت
میزان مصرف	با توجه به نوع کارد کم $(2.5 - 4) \text{ kg/m}^2$
بسهنه بندی	کيسه‌های ۲۵ کیلوگرمی: UNIFIX؛ ظرف‌های ۴.۱۷ کیلوگرمی: UNIFLEX-B
انبارش	۱۲ ماه: UNIFIX؛ ۶ ماه: UNIFLEX-B