



مواد آب بندی پایه معدنی و پلیمری

لایه لاستیک آب بند گننده: SANIFLEX
 <p>دیسپرسیون پلیمری و تک جزئی بر پایه لاستیک مصنوعی است که به صورت مایعی ویسکوز و بدون حلال می‌باشد و براحتی اعمال می‌گردد. این ماده در زمان کوتاهی خشک شده و غشاپی آب بند و بدون درز ایجاد می‌نماید که در عین حال به سطح اجازه تنفس و خروج بخار را می‌دهد و پس از اعمال دارای خاصیت ایجاد پل بر روی ترک‌ها (Crack bridging) خواهد بود. SANIFLEX دارای قابلیت کاشی کاری و پوشش‌دهی مجدد با خاصیت چسبندگی به چسب کاشی و دوغاب سیمانی بدون نیاز به پلاستر می‌باشد.</p>

➢ محدوده کاربرد:

➤ تصویر اجرای:


۶-۱۲

- آب بندی سطوح زیر کاشی اماكن در معرض رطوبت بالا مانند: سرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه و محیط صنعتی
- آب بندی بالکن و تراس به عنوان پوشش آب بند زیر لایه کاشی در نواحی معتدل
- آب بندی نواحی دارای اشکال پیچیده و نامنظم.
- در مواردی که نیاز است چند کار مختلف موازی با کار آب بندی انجام پذیرد، کاربرد دارد.

➢ اطلاعات فنی:

پایه	دیسپرسیون پلیمری غیر سمی
رنگ	آخرای
دانسیته در 20° سانتیگراد	1.35 gr/cm^3
دهمای اعمال	+ تا 45° سانتیگراد
زمان ماندگاری پس از افتاباط در 20° سانتیگراد	۶۰ دقیقه
قابلیت تردید	۶ ساعت
قابلیت کاشی کاری	۶ ساعت
ازدیاد طول تمث کشش	% ۲۵٪
ایجاد پل بر روی ترک ها	بیش از ۷۵ mm
خشک شدن کامل	۴۸ ساعت
انبارش	۱۲ ماه
بسته بندی	۲۰ کیلوگرمی