



## مواد آب بندی - اشباع کننده مایع



## پرایمر مناسب سطوح بتنی آلوده: INDU-FLOOR-IB 1240

رزین اپوکسی ۲ جزئی عاری از حلال مقاوم در برابر رطوبت و سازگار با رطوبت است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این ماده آب دوست (Hydrophilic) بودن می‌باشد. قابل اعمال پس از بتونریزی بر روی بتن سبز و همچنین قادر به جایگزینی با آب در منافذ بتن به دلیل دانسیته بالا و جلوگیری از بالا آمدن روغن و سایر ترکیبات شیمیایی موجود در بتن می‌باشد. قابل استفاده به عنوان بخار بند (Vapour Barrier) در جهت منفی و زمینه‌ای مناسب برای اعمال لایه‌های بعدی سیستم پوششی و ایجاد لایه‌ای کاملاً محافظ بر روی سطوح بتی مرطوب است.

## ➢ محدوده کاربرد:

## ➢ تمدید اجرای:

۱- به عنوان پرایمر پوشش‌های پلیمری و بتی

۲- قابل استفاده در روسازی و زیرسازی

۳- دال‌های بتی و سیمانی در معرض فشار منفی

۴- سطوح بتی آغشته به روغن و دارای رطوبت در حال افزایش



۱-۱۱

## ➢ اطلاعات فنی:

رزین اپوکسی ۲ جزئی	پایه
خاکستری روشن	رنگ
۱.۸۵ gr/cm <sup>3</sup>	دانسیته
۱۰۰ : ۱۲	نسبت افتلاط وزنی
۶۰ دقیقه	(زمان هاندگاری پس از افتلاط در ۲۳ درجه)
۳۵ - ۱۰ ° سانتیگراد	دماه اعمال
۷ روز	فلشک شدن کامل
۱۲ ساعت	قابلیت تردید
۸۰ N/mm <sup>2</sup>	مقاومت فشاری
۹ قلیایی PH = ۱۳	مقاومت در برابر شیمیایی
۰.۶ gr/m <sup>2</sup> .h	میزان عبور بخار آب
۱۲ ماه	انبارش
۱۵ کیلوگرمی	بسته بندی