



رنگ های صنعتی

پرایمر سریع خشک شونده: PFEP-6100

محلول یکنواختی که جهت افزایش چسبندگی در پوشش‌های محافظتی بعدی به کار می‌رود. این پرایمر سریع خشک شونده بر پایه لاستیک کلرینه، مواد افزودنی و حلال بوده و قابل ارائه در رنگ‌های مختلف است. این رنگ هم‌چنین به عنوان رویه براق نیز قابل مصرف می‌باشد. از جمله مهم‌ترین خواص این پوشش، مقاومت در برابر عوامل خوردنده بتن و فلز، مقاومت در برابر حملات میکروارگانیزمی، حفاظت از انواع خوردگی، ایجاد چسبندگی بین انامول و فلز یا بتن و غیر سمی و فاقد آلودگی بودن، می‌باشد.

➤ تصویر اجرایی:



۱۷-۲۰

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- قبل از هر پوشش نهایی برای همگون کردن و ایجاد چسبندگی بالا بین لایه زیرین و لایه فوقانی استفاده می‌شود.
- ۲- پرایمرهای خطوط لوله تنها پرایمرهایی هستند که برای استفاده از انامول پیشنهاد می‌شوند.

➤ اطلاعات فنی:

مشکی	فام
$1+0.03 \text{ gr/cm}^3$	دانسیته
یک ساعت	زمان خشک شدن عمقی
$12 \text{ m}^2/\text{lit}$	پوشش تئوری
۲۰-۳۰ میکرون	ضخامت پیشنهادی فیلم
۱۲ ماه	انبارش