



رنگ های صنعتی

رنگ ترافیک اکریلیکی درجه ۱: PFTAC-7010

رنگ ترافیکی بر پایه رزین اکریلیک که پس از خشک شدن به طریق تبخیر حلال و واکنش با اکسیژن هوا، سطحی یکنواخت ایجاد می نماید. این رنگ دارای بازتاب نور مطلوب بوده و به دلیل سازگاری بالا با سطوح سیمانی، بتنی و آسفالت جهت خط کشی خیابان ها و جاده ها کاملاً مناسب می باشد. این محصول در برابر نور خورشید و همچنین شرایط محیطی بسیار پایدار بوده و سازگاری بالایی با تغییرات آب و هوا دارد. از دیگر خواص این رنگ چسبندگی بالا، زمان خشک شدن سریع و بازتاب نور مطلوب می باشد.

➤ تصویر اجرایی:



۲۰-۲۰

➤ ممدوده کاربرد:

۱- خط کشی سطوح بتنی و آسفالتی در جاده ها، پیاده روها، باند

فرودگاه ها و پارکینگ

۲- پوشش نمای بیرونی ساختمان ها

➤ اطلاعات فنی:

فام	سفید و زرد
براقیت	نیمه براق
دانسیته	1.3 gr/cm^3
تعداد اجزا	تک جزئی
ملال (رقیق کننده)	T 950
زمان فشک شدن عمقی	۳۰ دقیقه
ضفامت پیشنهادی فیلم	۳۰۰ میکرون
بسته بندی	۵ کیلو گرمی
	۲۰ کیلو گرمی
	۲۵ کیلو گرمی
انبارش	۶ ماه