



رنگ های صنعتی

رویه اپوکسی پلی آمید مفصوم: PFEP-2051

لایه میانی جهت افزایش طول عمر و مقاومت بیشتر سیستم رنگ در برابر عوامل جوی و جریان آب که قابلیت مصرف به عنوان یک لایه نهائی را نیز بر روی سطوح آستر خورده دارد. این پوشش بر روی آستری های اتیل سیلیکات و کلیه آستری های اپوکسی قابل اعمال است و همچنین می تواند لایه زیرین مناسبی در سیستم پلی یورتان باشد. از دیگر مزایای این رنگ صنعتی مقاومت شیمیایی در برابر اسیدهای ضعیف و قلیاها، مقاومت در برابر خوردگی، دارای استاندارد آب شرب و نفوذپذیری بسیار پایین است.

➤ تصویر اجرایی:



۹-۲۰

➤ ممدوده کاربرد:

به عنوان رویه جهت حفاظت از:

- ۱- سطوح فلزی و بتنی در معرض آب آشامیدنی
- ۲- لاینینگ مخازن و لوله های حامل آب شرب

➤ اطلاعات فنی:

سفید	فام
نیمه براق	براقیت
1.35 gr/cm^3	دانسیته
۲ جزئی	تعداد اجزا
T 950	ملاک رقیق کننده
A:B = ۴ : ۱	نسبت افتلاط وزنی
A:B = ۳.۲ : ۱	نسبت افتلاط حجمی
۳ ساعت	زمان مجاز مصرف پس از افتلاط
۸ ساعت	زمان فشک شدن عمقی
۱۰۰-۱۲۵ میکرون	ضخامت پیشنهادی فیلم
جزء A : ۱۶ کیلوگرمی	بسته بندی
جزء B : ۴ کیلوگرمی	
۱۲ ماه	انبارش