



رنگ های صنعتی

رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید: PFEP-2125



پوششی بر پایه ترکیبات نفتی (کولتار اصلاح شده) که برای پوشش سطوح فولادی و سیمانی در محیط های دریایی و زیر خاک مورد مصرف قرار می گیرد. این محصول مقاومت خوبی نسبت به آب و آب دریا دارد اما استفاده از آن در مجاورت اسیدها، قلیاها، حلال های آروماتیک، حلال های اکسیژن دار و دمای بالای 80° توصیه نمی شود. این پوشش به دلیل داشتن کولتار اصلاح شده در برابر حملات میکروبی و باکتری ها بسیار مقاوم است.

➤ تصویر اجرایی:



۱۲-۲۰

➤ ممدوده کاربرد:

پوشش مناسب جهت محافظت سازه های فلزی در محیط های دریایی و میدان های نفتی نظیر کف و بدنه کشتی ها، اسکله ها، خطوط لوله، مخازن آب غیر شرب، برج های خنک کننده، دریچه های سد

➤ اطلاعات فنی:

فام	مشکی - قهوه ای
براقیت	مات
دانسیته	1.28 gr/cm^3
تعداد اجزا	۲ جزئی
ملال رقیق کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۳ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۳ ساعت
زمان فشک شدن عمقی	۱۶ ساعت
ضفامت پیشنهادی فیلم	۱۲۰-۱۰۰ میکرون
بسته بندی	جزء A : ۱۲ کیلو گرمی
	جزء B : ۴ کیلو گرمی
انبارش	۱۲ ماه