



رنگ های صنعتی

پرایمر بتن اپوکسی: PFEP 2168

محصولی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید، فاقد رنگدانه و به صورت لاک است. این محصول به دلیل داشتن گرانروی بسیار پایین و قدرت نفوذ عالی می تواند تا عمق بسیار زیادی به درون بتن نفوذ کند. همچنین پرایمر فوق دارای چسبندگی بسیار بالایی به سطح بتن و لایه های بعدی دارد و در برابر نفوذ رطوبت و مواد شیمیایی، ضربه و سایش بسیار مقاوم بوده، اتصالات مکانیکی را بهبود می بخشد و از خروج مواد سست موجود در بتن جلوگیری کرده و خلل و فرج موجود در آن را سیل می نماید. در نتیجه میزان مصرف کفپوش نهایی را تا میزان زیادی کاهش می دهد.

➤ تصویر اجرایی:



۱۴-۲۰

➤ ممدوده کاربرد:

۱- به عنوان پرایمر سطوح سیمانی کهنه و تازه، سطوح بتنی و سطوح گچی

۲- به عنوان پرایمر در سیستم کفپوش اپوکسی PFEP-2250، کفپوش پلی یورتان و پلی یوریا

➤ اطلاعات فنی:

شفاف	فام
براق	براقیت
0.98 gr/cm^3	دانسیته
۲ جزئی	تعداد اجزا
T 950	ملال رقیق کننده
A:B = ۹ : ۵	نسبت اختلاط وزنی
A : B = ۱.۷ : ۱	نسبت اختلاط حجمی
در ۵° ، ۴.۵ ساعت	زمان مجاز مصرف پس از اختلاط
در ۲۵° ، ۲.۵ ساعت	
در ۳۰° ، ۲ ساعت	
۸ ساعت	زمان فشک شدن عمقی
۱۰۰-۳۰۰ میکرون	ضفامت پیشنهادی فیلم
جزء A : ۹ کیلو گرمی	بسته بندی
جزء B : ۵ کیلو گرمی	
۱۲ ماه	انبارش