



پوشش های فطوط لوله

پرایمر پلی گام سریع فشک: Primer – Type B

محلول یکنواختی که جهت افزایش چسبندگی در پوشش های محافظتی بعدی به کار می رود. این پرایمر (سریع خشک شونده) بر پایه لاستیک کلرینه و مواد افزودنی و حلال می باشد و در صورت نیاز به آن مواد رنگی افزوده می شود. از جمله مهم ترین ویژگی های این محصول می توان به مقاومت در برابر عوامل خوردنده فلز و بتن، مقاومت در برابر حملات میکرو ارگانیسمی، حفاظت از انواع خوردگی، ایجاد چسبندگی عالی بین انامول و فلز یا بتن و غیر سمی و فاقد آلودگی اشاره کرد.

➤ تصویر اجرایی:



۱۷-۱۷

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- قبل از هر پوشش نهایی برای همگون کردن و ایجاد چسبندگی بالا بین لایه زیرین و لایه فوقانی استفاده می شود.
- ۲- پرایمرهای خطوط لوله تنها پرایمرهایی هستند که برای استفاده با انامول پلی گام پیشنهاد می شوند.

➤ اطلاعات فنی:

رنگ	مشکی
دانسپته	$1 \pm 0.30 \text{ gr/cm}^3$
ویسکوزیته در 23°C	۱۸ - ۲۰ sec
درصد جامد محمی	۲۰ %
پوشش تئوری (ضخامت ۳۰ - ۲۰ میکرون)	$12 \text{ m}^2/\text{lit}$
نقطه اشتعال	23°C
زمان فشک شدن کامل	یک ساعت
بسته بندی	بشکه های ۲۲۰ لیتری
انبارش	۱۲ ماه