



پوشش های دریایی

سیستم نشتی گیر: CANFIX

سیستم نشتی گیر Canfix سیستمی کامل جهت ترمیم انواع لوله از جنس های مختلف متشکل از الیاف فایبر گلاس اشباع شده از رزین های فعال شونده توسط آب، ماستیک اپوکسی به همراه دستکش های اعمال است که تنها در طی چند دقیقه، بدون نیاز به اندازه گیری و اختلاط قابل اعمال می باشد. جهت اجرا در صورت امکان فشار آب باید قطع گردد، شکاف ها و درزها با ماستیک اپوکسی پر شوند و نوار Canfix به مدت ۲۰ دقیقه در آب ولرم خیس گردند.



➤ تصویر اجرایی:

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- نشتی گیری خطوط هیدرولیکی
- ۲- لوله های عبور سیالات و شیلنگ آب های خنک کننده
- ۳- نشتی گیری لوله های بخار و اتصالات مربوط مشکل شده است
- ۴- نشتی گیری اضطراری خطوط سوخت
- ۵- نشتی گیری لوله های عبور مواد نفتی

➤ اطلاعات فنی:

پایه	الیاف فایبر گلاس اشباع شده از رزین
رنگ	سفید / خاکستری
مقاومت کششی	۲۴۹۰۰ psi
مقاومت فمشی	۱۶۱۰۰ psi
مقاومت فشرده	۲۶۶۰۰ psi
مقاومت حرارتی	۵۰۰ درجه فارنهایت
زمان گیرش	در ۷۰ درجه، ۳۰ دقیقه
	در ۴۲ درجه، ۳ ساعت
	در ۳۵ درجه، ۶/۵ ساعت
بسته بندی	۶ بسته در هر جعبه: ۴' x ۲"
	۶ بسته در هر جعبه: ۹' x ۳"
	۶ بسته در هر جعبه: ۱۲' x ۴"
انبارش	۱۲ ماه



۱-۱۹