



مصالح کاشی کاری

ملات بندکشی و چسب کاشی: ASODUR-EK 98



این محصول بر پایه رزین اپوکسی دو جزئی بدون حلال است. از جمله مزایای این ملات می توان به سختی، چسبندگی و مقاومت خمشی- کششی بالا، مقاومت بالا در برابر اکثر اسیدها، آبهای خورنده، آبهای شور و شویندهها و قابلیت شستشوی آن در حالت مرطوب و بلافاصله پس از اعمال، اشاره کرد. جهت آماده سازی سطح، سطح باید خشک، با قابلیت تحمل بار و عاری از هرگونه گرد و غبار، آلودگی و ذرات سست و جدا کننده باشد.

➤ **محدوده کاربرد:**

- ۱- جهت نصب کاشی بر سطح ملات، بتن، پلاستر یا کاشی های قدیمی
- ۲- به عنوان ملات بندکشی کاشی و سرامیک و همچنین به منظور هموارسازی سطوح ناصاف
- ۳- ASODUR-EK98 برای مصارف فوق در انواع کارخانجات مواد غذایی، آزمایشگاه ها، استخرهای شنا، و کلیه سازه های در تماس با مواد غذایی یا مواد شیمیایی کاربرد دارد.

➤ **اطلاعات فنی:**

پایه	رزین اپوکسی
رنگ	خاکستری و سفید
دانسیته	$1,4 \text{ gr / cm}^3$
تعداد اجزا	۲ جزء
نسبت اختلاط وزنی	(۶,۸ : ۱۰۰)
زمان ماندگاری پس از اختلاط	حدود ۲ ساعت
دمای اعمال	10°C تا 25°C +
قابلیت تردد	پس از ۲۴ ساعت
میزان مصرف	$1,4 \text{ Kg/m}^2/\text{mm}$
مقاومت فشاری	$51,9 \text{ N/mm}^2$
مقاومت کششی - خمشی	$25,1 \text{ N/mm}^2$
بسته بندی	۲ کیلوگرمی
	۶ کیلوگرمی
انبارش	۱۸ ماه

➤ **تصویر اجرایی:**

۱-۱۲