



مصالح کاش کاری



گروت پایه سیمانی انعطاف‌پذیر: HF 05-Brillantfuge

گروت سیمانی انعطاف‌پذیر اصلاح شده با مواد پلیمری است. از جمله مزایای این نوع گروت می‌توان به مقاومت سایشی بالا، مقاومت در برابر سیکل‌های یخ‌بندان، مقاومت در برابر شستشوی با فشار بالا و تمیز کننده‌های اسیدی، مناسب برای سطوح داخلی و خارجی و زیر آب، نفوذپذیر در برابر بخار آب و مناسب برای درزهای با پهنای ۳ تا ۲۰ میلی‌متر می‌باشد.

اطلاعات فنی:

سیمان، ذرات معدنی و رنگدانه	پایه
خاکستری سیمانی	(زنگ)
۱,۴۵ kg/dm ³	دانسیته پودر
۲,۱۳ kg/dm ³	دانسیته ملات
(۶ : ۱)	نسبت افتلاط وزنی
۹۰ دقیقه	زمان ماندگاری پس از افتلاط
۶۶ N/mm ² روز ۲۸ پس از	مقاومت فشاری
+۵ °C تا +۲۵ °C	دماهی اعمال
تقریباً پس از ۶ ساعت	قابلیت تردد
۲۵ kg (۴,۵ - ۳,۹) لیتر آب + گروت	میزان مصرف
پاکت ۲۵ کیلوگرمی	بسته بندی
۱۲ ماه	انبارش

تصویر اجرایی:

