



مواد آب بندی - اشباع گننده مایع

پرایمر مناسب سطوح بتنی آلوده: INDU-FLOOR-IB 1240
رزین اپوکسی ۲ جزئی عاری از حلال مقاوم در برابر رطوبت و سازگار با رطوبت است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این ماده آب دوست (Hydrophilic) بودن می‌باشد. قابل اعمال پس از بتون‌ریزی بر روی بتن سبز و همچنین قادر به جایگزینی با آب در منافذ بتن به دلیل دانسیته بالا و جلوگیری از بالا آمدن روغن و سایر ترکیبات شیمیایی موجود در بتن می‌باشد. قابل استفاده به عنوان بخار بند (Vapour Barrier) در جهت منفی و زمینه‌ای مناسب برای اعمال لایه‌های بعدی سیستم پوششی و ایجاد لایه‌ای کاملاً محافظ بر روی سطوح بتی مرطوب است.



۱-۱۰

- **محدوده کاربرد:**
- ۱- به عنوان پرایمر پوشش‌های پلیمری و بتی
 - ۲- قابل استفاده در روسازی و زیرسازی
 - ۳- دال‌های بتی و سیمانی در معرض فشار منفی
 - ۴- سطوح بتی آغشته به روغن و دارای رطوبت در حال افزایش

► **اطلاعات فنی:**

رزین اپوکسی ۲ جزئی	پایه
خاکستری روش	رنگ
۱,۸۵ gr/cm ³	دانسیته
۱۰۰ : ۱۲	نسبت افتلاط وزنی
۶۰ دقیقه	(زمان ماندگاری پس از افتلاط در ۲۳ درجه)
۳۵ - ۱۰ ° سانتیگراد	دماه اعمال
۷ روز	فسک شدن کامل
۱۲ ساعت	قابلیت تردید
۸۰ N/mm ²	مقاومت فشاری
۹ قلیایی PH = ۱۳	مقاومت در برابر شیمیایی
۰,۶ gr/m ² .h	میدان عبور بفراز آب
۱۲ ماه	انبارش
۱۵ کیلوگرمی	بسته بندی