



## مواد آب بندی - پایه قیری

## پوشش محافظتی انعطاف پذیر تک جائی: PASTA-Flex

پوششی تک جزئی، انعطاف پذیر و آب بندکننده بر پایه بیتومن رابر است و به عبارتی امولسیون پایه قیری اصلاح شده با پلیمر می باشد و به راحتی اعمال می گردد. این محصول به همراه یا بدون الیاف تقویت کننده بر سطوح بتُنی و سازه های بنایی، در فونداسیون و پی ساختمان ها، دیواره های حائل، بام، لوله های بتُنی، مخازن، تونله ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده پس از پخت کامل به حالت چقرمه و انعطاف پذیر درآمده، در برابر حرکت سازه و تنش های واردہ مقاوم و دارای خاصیت ایجاد پل بر روی ترکها است.

## ➤ تصویر اجرایی:

## ➤ محدوده کاربرد:



1-۱۴

- ۱- پوشش محافظتی و آب بندکننده پلاستیکی در کلیه سازه ها
- ۲- پوشش و عایق یکپارچه بام
- ۳- عایق سرویس، آشپزخانه، حمام و استخر
- ۴- آب بندی سازه ها در برابر نم و رطوبت زمین، آب های زیر زمینی و فشار هیدرولاستاتیک
- ۵- آب بندی و محافظت سطوح در تماس با خاک
- ۶- آب بندی سطوح افقی در برابر بالا زدن رطوبت مابین لایه های بتن و پلاستر و هم چنین عایق های حرارتی
- ۷- ترمیم و آب بندی عایق های قدیمی
- ۸- پوشش دوره ای عایق های پیش ساخته جهت افزایش طول عمر

## ➤ اطلاعات فنی:

پایه	امولسیون قیری
(زنگ)	مشکی - اخراجی
غلظت	مایع خمیری
دانسیتَه	۱,۱۵ gr/cm <sup>3</sup>
دهمای اعمال	بالای ۵ + درجه سانتی گراد
زمان خشک شدن کامل	۱,۵ ساعت در ۲۰ °C
ازدیاد طول تمث کشش	بیش از ۹۰ درصد
مقاومت کششی	بیش از ۱ MPa
مقاومت حرارتی	بالاتر از ۱۰۰ °C
بسه بندی	سطل ۴ کیلویی
انبارش	سطل ۲۵ کیلویی
انبارش	۱۲ ماه