



(نگ های صنعتی)

پوشش اپوکسی پوسته شیشه ای: PFEP-2109

پوشش اپوکسی Glass flake پوششی دوجزی با درصد جامد بالا است که به عنوان یک پوشش Barrier عمل می کند که این خاصیت آن با استفاده از پرکننده های ورقه ای شیشه ای تقویت یافته است. این پوشش در دمای اتاق پخت می شود و با داشتن چسبندگی بالا به سطوح فلزی و بتونی و سیستم های اپوکسی و پلی یورتان، هم چنین مقاومت شیمیایی بالا به عنوان لایه میانی، نهایی و یا مستقیما بر سطح بتن و فولاد قابل استفاده بوده و برای حفاظت سطوح بتونی و فلزی به کار می رود. از دیگر خواص این پوشش، مقاومت حرارتی تا حداقل ۸۰ درجه سانتی گراد، مقاومت شیمیایی و مکانیکی بسیار بالا، مقاومت در برابر مواد نفوذ کننده مانند آب، اسید، محلول های نمکی و مواد خورنده، حساسیت کم به رطوبت و تغییرات شرایط محیطی است.

➤ تصویر اجرایی:



۱۰-۹

➤ مددوده کاربرد:

- ۱- حفاظت سطوح داخلی و خارجی لوله های بتونی، سطح بتن و سازه های بتونی در برابر مواد خورنده
- ۲- حفاظت سازه های فولادی و ساحلی در شرایط خورنده
- ۳- پوشش بتونی داخلی لوله های انتقال فاضلاب

➤ اطلاعات فنی:

فام	خاکستری
برآقت	نیمه براق
دانسیتی	۱,۳۲ gr/cm ³
تجداد اجزا	۲ جزئی
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۵,۲۳ : ۱
نسبت افتلاط مجمی	A:B = ۳,۸۷ : ۱
زمان هجاز مصرف پس از افتلاط	یک ساعت
زمان فشک شدن عمقی	۴ ساعت
ضخامت پیشنهادی فیلم	۳۰۰ میکرون به بالا
درصد	۱۱
بسته بندی	جزء A : ۱۵,۷۵ کیلوگرمی
	جزء B : ۳ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه