



رنگ های صنعتی

رنگ کولتار اپوکسی پلی آمید: PFEP-2125



پوششی بر پایه ترکیبات نفتی (کولتار اصلاح شده) که برای پوشش سطوح فولادی و سیمانی در محیط های دریایی و زیر خاک مورد مصرف قرار می گیرد. این محصول مقاومت خوبی نسبت به آب و آب دریا دارد اما استفاده از آن در مجاورت اسیدها، قلیاها، حلال های آروماتیک، حلال های اکسیژن دار و دمای بالای 80° توصیه نمی شود. این پوشش به دلیل داشتن کولتار اصلاح شده در برابر حملات میکروبی و باکتری ها بسیار مقاوم است.

تصویر اجرایی:

ممدوده کاربرد:

پوشش مناسب جهت محافظت سازه های فلزی در محیط های دریایی و میدان های نفتی نظیر کف و بدنه کشتی ها، اسکله ها، خطوط لوله، مخازن آب غیر شرب، برج های خنک کننده، دریچه های سد



۱۲-۹

اطلاعات فنی:

مشکی - قهوه ای	فام
مات	براقیت
$1,28 \text{ gr/cm}^3$	دانسیته
۲ جزئی	تعداد اجزا
T 950	ملاال رقیق کننده
A:B = ۳ : ۱	نسبت افتلاط وزنی
۳ ساعت	زمان مجاز مصرف پس از افتلاط
۱۶ ساعت	زمان فشک شدن عمقی
۱۰۰-۱۲۰ میکرون	ضفامت پیشنهادی فیلم
جزء A : ۱۲ کیلوگرمی	بسته بندی
جزء B : ۴ کیلوگرمی	
۱۲ ماه	انبارش