



رنگ های صنعتی

پوشش کولتار اپوکسی دو جزئی با مقاومت شیمیایی بالا: PFEF-2126

این رنگ بر پایه رزین کولتار و اپوکسی دوجزئی و High Build ساخته شده است و دارای چسبندگی عالی به سیمان، گچ، چوب، آزبست، بتن و فلزات می‌باشد. پس از سخت شدن شیمیائی خواص محافظتی عالی ارائه می‌نماید. این پوشش در مجاورت با آب آشامیدنی مناسب نمی‌باشد. این پوشش در مجاورت با بنزن، تولوئن، زایلن مقاوم نمی‌باشد. این پوشش‌ها در محیط‌های اسیدی مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می‌دهند و در حالت کلی از مقاومت شیمیایی بالایی برخوردار است.

➤ تصویر اجرایی:



۱۳-۹

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- مخازن نگه داری قلیا در حالت غوطه وری، خطوط لوله مدفون، نیروگاه ها
- ۲- عایق بندی و محافظت سازه های فلزی و بتنی، صنایع دریایی، خطوط لوله، پالایشگاه ها، فاضلاب ها و کانال ها
- ۳- حفاظت زیرخاکی جهت ساختارهای فلزی و بتنی
- ۴- پوشش داخلی دایجستر و خطوط انتقال فاضلاب

➤ اطلاعات فنی:

فام	مشکی
براقیت	نیمه براق
دانسیته	۱,۴ gr/cm ³
تعداد اجزا	۲ جزئی
ملاک رقیق کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۳ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۱,۵ ساعت
زمان فشک شدن عمقی	۱۶ ساعت
ضخامت پیشنهادی فیلم	۳۰۰-۴۵۰ میکرون
بسته بندی	جزء A : ۱۵ کیلوگرمی
	جزء B : ۵ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه