



کفپوش های صنعتی

کفپوش پلی یورتان: Poly Floor-PU

محصول ۲ جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است. از جمله مزایای این پوشش می توان به مقاومت در برابر اسیدهای آلی و معدنی، محیط های بازی، حلال ها و روغن ها، دارای انعطاف پذیری مناسب، قابلیت اجرا به طور یکپارچه و بدون درز، مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی، مقاومت فشاری بالا و خاصیت خود تراز شونده (Self Leveling) اشاره کرد.

➤ تصویر اجرایی:



۱۰-۳۳

➤ محدوده کاربرد:

پوشش کف، دیوار و سقف نواحی بتنی تحت تنش، لرزش و ضربه

➤ اطلاعات فنی:

فام	قابل ارائه در فام های متنوع
دانسیته	۱,۶۳ kg/lit
تعداد اجزا	۲ جزئی
نسبت اختلاط وزنی (A : B)	۵,۸ : ۱
زمان ماندگاری پس از اختلاط	در ۴۰ °C ، ۴۰ دقیقه
	در ۲۰ °C ، ۳۵ دقیقه
	در ۳۵ °C ، ۲۵ دقیقه
زمان فشک شدن کامل	۷ روز
ازدیاد طول تمت کشش	٪ ۶۵
مقاومت پارگی	۶۰ N/mm
دمای اعمال	۴۰- تا +۴۰ درجه سانتیگراد
بسته بندی	جزء A: ۵,۸ کیلوگرم
	جزء B: ۱ کیلوگرم
انبارش	۶ ماه