



## مصالح کاشی کاری

## ملات بندکشی: PRIMAFUGA



این محصول به سرعت و با حداقل میزان جمع شدگی سخت می شود و شکل می گیرد. هم چنین پس از خشک شدن از مقاومت مکانیکی خوب و ظاهری مناسب برخوردار است. این مواد در رنگ های متنوع قابل تأمین هستند. از جمله مهم ترین ویژگی های این ملات مقاومت سایش بالا، دافع آب، مقاومت مکانیکی بالا، مورد استفاده برای سطوح داخلی، خارجی و مغروق در آب، اصلاح شده با مواد پلیمری، اعمال آسان و قابلیت تمیز شدن با آب، مناسب سطوح دارای گرمایش دیواری و کفی، کاربری خوب در دماهای بالا و پایین می باشد.

## ➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- به منظور درزگیری و بندکشی کف های سرامیکی، کاشی های آجری، کاشی های لیز در ابعاد مختلف در مصارف داخلی و خارجی
- ۲- به دلیل خاصیت مکانیکی بالا و مقاومت سایشی مناسب، به منظور درزگیری کاشی های استخرهای شنا، سردخانه ها، بالکن ها، سطوح دارای گرمایش کف، سطوحی که تا اندازه زیادی در معرض آب قرار می گیرند، قابل استفاده است.
- ۳- سطوح در معرض تردد زیاد مانند سوپرمارکت ها، راه های ماشین رو، تعمیرگاه ها و مراکز خرید
- ۴- کف های قدیمی با درزهای آسیب دیده

## ➤ تصویر اجرایی:



۷-۱۲

## ➤ اطلاعات فنی:

سیمان، ریزدانه و افزودنی	پایه
کرم- قهوه ای	رنگ
۱۰۰ kg پودر به ۳۰ lit آب	نسبت اختلاط وزنی
یک ساعت	زمان ماندگاری پس از اختلاط
۳۰ °C تا ۸۰ °C +	دمای اعمال
پس از ۱ روز	قابلیت تردد
۱۵ MPa	مقاومت فشاری
۳/۵ MPa	مقاومت خمشی
۱/۵ Mm <sup>2</sup>	مقاومت سایشی
۵ کیلوگرمی	بسته بندی
۱۸ ماه	انبارش