



## مواد آب بندی - پایه قیری



### پوشش محافظتی انعطاف‌پذیر ۲ جزئی: Plastikol

پوشش ۲ جزئی پلاستیکول انعطاف‌پذیر و آب‌بندکننده بر پایه بیتومن راپر (پلاستیک) و قابل رقیق سازی با آب است، که به همراه یا بدون الیاف تقویت کننده بر سطوح بنی و سازه‌های بنایی به راحتی در دمای  $+20^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد قابل اعمال است. زمان ماندگاری پس از اختلاط در حدود ۱ تا ۲ ساعت دارد. پس از سخت شدن، چقرمه، انعطاف‌پذیر و مقاوم در مقابل تحرک زمین و سازه می‌باشد.

### تصویر اجرایی:



۲-۴

### محدوده کاربرد:

در فونداسیون و پی ساختمان‌ها، لوله‌های بتنی، مخازن، تونل‌ها و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله موارد کاربرد این محصول عبارتند از:

- ۱- آببندی سرویسهای بهداشتی، بام، flower box، استخر، دیوار حائل و ...
- ۲- پوشش داخلی و خارجی لوله‌های فاضلاب
- ۳- پوشش خارجی سطوح مدفون
- ۴- ترمیم و تکمیل آببندی با عایق‌های پیش ساخته و قیر اندود
- ۵- سطوح بتنی و سازه‌های بنایی که درزهای آن‌ها پر شده است.

### اطلاعات فنی:

پایه	بیتومن - پلاستیک
(نگ)	مشکی - آجری
تعداد اجزا	۲ جزئی
حالت	مایع خمیری
دانسیته	$1,2 \text{ gr/cm}^3$
نسبت افتلاط هجمی پودر (A) به مایع (B)	$A : B = 1 : 3$
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود یک تا ۲ ساعت در $20^{\circ}\text{C}$
دماه اعمال	بین $5^{\circ}\text{C}$ تا $30^{\circ}\text{C}$
زمان فشک شدن کامل	۲ تا ۳ روز
مقاومت حرارتی	بالاتر از $200^{\circ}\text{C}$
بسه بندی	جزء A: کيسه ۶ کیلویی جزء B: حلب ۱۸ کیلویی
انبارش	۱۲ ماه