



مواد آب بندی - پایه قیری



امولسیون پلی پاستا: Poly-PASTA

ماده یک جزئی خمیری یکنواخت بر پایه قیر، رزین و افزودنی‌های دیگر و آب. از جمله مزایای این محصول می‌توان به قابلیت رقیق شدن با آب، قابل انعطاف و الاستیک پس از مصرف و تبخیر آب، غیر قابل حل در آب پس از خشک شدن و سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن در آب اشاره کرد.

➤ تصویر اجرایی:

➤ محدوده کاربرد:



۱۳-۱۴

۱- به عنوان عایق:

جهت عایق کاری دیوارها، سقف‌ها، زیرزمین‌ها، تونل‌ها، سردخانه‌ها، استخرها و مخازن آب

۲- به عنوان آسفالت سرد:

جهت حفاظت و پوشش نهائی بام‌ها

۳- به عنوان تعمیر و زیرسازی:

جهت تعمیرات زیرسازی قبل از عایقکاری نهائی بسیار مناسب است و ضریب اطمینان کار را چندین برابر بالا می‌برد.

۴- به عنوان مواد درزبندی:

جهت پر کردن درزهای انبساط و اجرایی

➤ اطلاعات فنی:

پایه	قیر و رزین
رنگ	مشکی - آجری
حالت	مایع خمیری
دانسیته	$1,05 \text{ gr/cm}^3$
حلال (قيق کننده)	آب
دماهی اعمال	۳۰°C تا ۵°C
زمان خشک شدن کامل	۲۴ ساعت
مقاومت حرارتی	بالاتر از ۱۰۰°C
انعطاف پذیری	-۵°C تا ۳۰°C
بسه بندی	سطل ۱۸ کیلوگرمی
انبارش	۶ ماه