



## ماستیک ها و درزگیرها



### ماستیک درزگیر گرہ اجرا: Poly Flex-HM 3000

ماستیک درزگیر پلی فلکس HM-3000 یک ترکیب بیتومن رابر است که تا حالت سیالیت گرم شده و برای درزگیری درزهای انبساط و اجرایی مصرف می‌شود. این ماستیک دارای تأییدیه آب آشامیدنی است. دارای چسبندگی خوب به اکثر سطوح و حفظ انعطاف پذیری در دمای پایین است. در برابر شرایط جوی، آب دریا و فاضلاب پایدار است.

### ➤ محدوده کاربرد:

### ➤ تصویر اجرایی:



۳-۷

۱- مخصوص آب بندی مخازن آب آشامیدنی، استخرهای ذخیره آب و سدها می باشد.

۲- به عنوان درزگیر انعطاف پذیر و بادوام در درزهای انبساط و اجرایی نظیر: معابر و جاده‌های بتنی، اتوبان‌ها و خیابان‌ها، سقف‌ها، بالکن‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی و کانال‌های آب رسانی

### ➤ اطلاعات فنی:

پایه	بیتومن رابر
رنگ	مشکی
دانسیته	۱,۲ kg/lit
جریان پذیری	۱۶۰-۱۸۰ °C
ازدیاد طول	٪۱۰۰۰
نقطه نرمی	۱۱۰-۱۳۰ °C
بسته بندی	لوله های مقوایی ۴,۸ کیلوگرمی
انبارش	۲۴ ماه