



پوشش سطوح فلزی و بتنی



پوشش محافظ نمای بتنی : REMISIL

پوشش محافظتی بر پایه پلیمر اکریلیک و عاری از حلال بوده که به منظور افزایش مقاومت جوی در سطوح خارجی و نمای ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله مزایای این محصول، محافظت از کلیه سطوح بتنی در برابر عوامل جوی، جلوگیری از نفوذ مایعات به سطح با کاهش شدید نفوذپذیری سطح، پاک شدن آسان سطح، دادن اجازه تنفس به سطح، قابل اعمال بر بتن تازه، بدون حلال، قابل اعمال بر سطوح مرطوب می‌باشد.

➤ تصویر اجرایی:



۱-۱۶

➤ ممدوده کاربرد:

این محصول یک اشباع کننده جهت محافظت از سطوح سیمانی جاذب است که در موارد زیر بکار برده می‌شود:

- جداول خیابانی و سنگ فرش ها
- المان های محوطه سازی
- المان های دارای سنگدانه نمایان
- نماها، پلاسترهای سیمانی و اندود گچی

سطحی که اعمال روی آن صورت می‌گیرد باید جاذب باشد. اعمال این محصول برای سطوح ساب زده شده یا پولیش زده توصیه نمیگردد زیرا به پوشش به حالت رگه رگه در می‌آید.

➤ اطلاعات فنی:

مالت	مایع
رنگ	بی رنگ
دانسیته	۱g/cm ³
زمان فشک شدن	۱ ساعت در ۲۰°C
میزان مصرف	بسته به سطح زمینه ۸۰-۱۴۰ میلی متر در هر متر مربع
بسته بندی	بشکه های ۱۰۰۰ کیلو گرمی و بسته به سفارش مشتری
شرایط نگهداری	۱۲ ماه در ظرف در بسته و به دور از یخ زدگی یا نور شدید