



رنگ های صنعتی

پوشش آستری پلی یوریا مخصوص سطوح فلزی: PFEP 2039

این آستر بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید بوده و مقاومت شیمیایی و حرارتی خوبی دارد. این محصول به عنوان آستری جهت افزایش طول عمر و افزایش مقاومت سیستم در برابر خوردگی و نیز بهبود خواص چسبندگی بر روی سطوح فلزی قابل کاربرد می باشد. این پوشش سازگاری بسیار بالایی با پوشش های اپوکسی داشته و چسبندگی بسیار بالایی به آن ها دارد. پس از خشک شدن کامل هیچ گونه مواد سمی از خود بروز نداده و در برابر نفوذ عوامل مختلف مقاومت بالایی از خود نشان می دهد.

➤ تصویر اجرایی:



۴-۲۰

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- آستری مناسب جهت سیستم های پوششی سطوح خارجی و داخلی فلزی در زیر پوشش پلی یوریا
- ۲- محافظت سطوح در معرض آب آشامیدنی

➤ اطلاعات فنی:

فام	رنگ های متنوع
براقیت	نیمه براق
دانسیته	1.48 gr/cm^3
تعداد اجزا	۲ جزئی
ملال رقیق کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۴ : ۱۶.۶
نسبت افتلاط حجمی	A : B = ۲.۲۷ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۲ ساعت
زمان خشک شدن عمقی	۸ ساعت
ضفامت پیشنهادی فیلم	۱۰۰-۱۲۵ میکرون
بسته بندی	جزء A : ۱۶.۶ کیلو گرمی
	جزء B : ۴ کیلو گرمی
انبارش	۱۲ ماه